

модели открываемых окон / различия	стандарт	комфорт	комфорт плюс	премиум
Размер окна	55x98, 66x118, 78x118, 78x140, 114x140	любой	любой	любой
Стеклопакет	ОСС	ОС / ОСТ	ДС / ДСТ	ОСТ / ДСТ
Дистанционная рамка	стальная	композитная	композитная	композитная, 2-х цветов
Количество камер стеклопакета / газ	1 / _	1 / аргон	2 / аргон	2 / аргон
Низкоэмиссионное покрытие	есть	есть	есть	есть
Внешнее стекло	закалённое 4 мм	закалённое 4 мм	закалённое 4 мм	мультифункциональное закалённое 4 мм
Прижимная планка	некрашеный алюминий	некрашеный алюминий	некрашеный алюминий	крашеный алюминий в цвет накладок
Сопротивление теплопередаче, R _e м²К/Вт	0,53	0,64	0,94 / 0,93	0,64 / 0,93
Солнечный фактор, g	60	60	55	59 / 54
Светопроницаемость, %	78	78	71 / 70	48 / 45
Звукоизоляция, Дб	32(-1;-4)	32(-1;-4) / 37(-1;-5)	33(-2;-6) / 36(-2;-8)	37(-1;-5) / 36(-2;-8)
Формула стеклопакета	4зак-24-4i	4зак-24ChuAr-4i / 4зак-24ChuAr-33.1i	4зак-12ChuAr-4-10ChuAr-4i / 4зак-10ChuAr-4-10ChuAr-33.1i	4зак SPC-24ChuAr-33.1i / 4зак SPC-10ChuAr-4-10ChuAr-33.1i
Внутреннее стекло "триплекс", защита от осколков	_	_ / есть	_ / есть	есть
Защита мебели и отделки от выгорания	_	_	_	есть
Материал окна	сосна (допустимы сучки)	бессучковая сосна	бессучковая сосна	опционально любой
Цвет окна	БЛ	БЛ, 9003, 7024, 8017, 9005	БЛ, 9003, 7024, 8017, 9005	любой (по запросу брашировка, яхтный, обжиг)
Уплотнительные резинки	черная	3-х цветов	3-х цветов	3-х цветов
Контуры уплотнения	2	2	2	3
Цвет накладок	7024	любой по RAL	любой по RAL	любой по RAL / шагрень
Подготовка для эл. аксессуаров	_	_	_	коннектор для штор
Ручка	стандарт	стандарт	стандарт	со смещённой осью / деревянная / (опционально любая)
Петли	стандарт	съёмные	съёмные	съёмные
Газовые амортизаторы	накладные без регулировки	скрытые с регулировкой	скрытые с регулировкой	скрытые с регулировкой
Функция микропроветривания	есть	есть	есть	есть
Управление	ручное	ручное (опционально дистанционное)	ручное (опционально дистанционное)	ручное (опционально дистанционное)