

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина стали: 0,5; 0,55; 0,6; 1,0; 4,0 мм

Цинкование стали: 275 г/м² (эл-ты из стали с полимерным покрытием), 180 г/м² (эл-ты из оц. стали с порошковой окраской)
Полимерное покрытие стали: полиуретановое с гранулами полиамида, двустороннее, 35 мкм с каждой стороны

Угол внешний 90° (125/150) толщина стали: 0,6 мм Zn: 275 г/м²	Угол внутренний 90° (125/150) толщина стали: 0,6 мм Zn: 275 г/м²	Угол внешний 135° (125/150) толщина стали: 0,55 мм Zn: 180 г/м²	Угол внутренний 135° (125/150) толщина стали: 0,55 мм Zn: 180 г/м²	Полукруглый желоб (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,55 мм Zn: 275 г/м²	Заглушка (125/150) толщина стали: 0,6 мм Zn: 275 г/м²
Соединитель желоба (125/150) толщина стали: 1,0 мм Zn: 275 г/м²	Втулка соединительная (125/150) толщина стали: 0,5 мм Zn: 180 г/м²	Крюк длинный (125/150) толщина стали: 1,0 мм (сталь 1,0 мм свёрнута 4 раза) Zn: 275 г/м²	Крюк длинный полоса (125/150) толщина стали: 4,0 мм Zn: 180 г/м²	Крюк короткий (125) толщина стали: 1,0 мм Zn: 275 г/м²	Крюк короткий полоса (125/150) толщина стали: 4,0 мм Zn: 180 г/м²
Воронка желоба (125/150) толщина стали: 0,6 мм Zn: 275 г/м²	Воронка водосборная (125/150) толщина стали: 0,55 мм Zn: 275 г/м²	Труба круглая (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,55 мм Zn: 275 г/м²	Труба соединительная (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,55 мм Zn: 275 г/м²	Соединитель трубы (125/150) толщина стали: 0,6 мм Zn: 275 г/м²	Тройник трубы (125/150) толщина стали: 0,55 мм Zn: 180 г/м²
Кронштейн на дерево (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,6 мм Zn: 275 г/м²	Кронштейн на кирпич (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,6 мм Zn: 275 г/м²	Хомут трубы (125/150) толщина стали: 1,0 мм Zn: 180 г/м²	Колено 60° (125/150) толщина стали: 0,6 мм Zn: 275 г/м²	Колено стока (125/150) толщина стали: 0,6 мм Zn: 275 г/м²	