Torvens масло для ТОРЦОВ

Защитное с повышенными водоотталкивающими свойствами

Свойства и особенности

- защитное масло для торцов древесины
- прогнозируемый срок службы 10 лет (подтверждено протоколом климатических испытаний)
- защита от синевы, плесени и грибков
- защита от УФ, высокая стойкость к атмосферным нагрузкам, температура использования от -50°С до +80°С
- создание дышащей эластичной поверхности, не шелушится, не растрескивается
- легкое нанесение кистью в 2 слоя
- легкое обновление без дополнительной очистки поверхности

Область применения

Средство для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструктивных элементов. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность.

Условия хранения

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Морозоустойчиво. Если масло загустело из-за хранения при низкое температуре, выдержать состав в комнатной температуре 24 часа.

Состав

Модифицированное льняное масло, каолин, эфир канифоли, воск, УФ-фильтр, антисептические добавки, сиккативы, пигментные пасты.

Характеристики

Плотность, г/см³, не менее	1
Время высыхания покрытия, час	При нормальных условиях до 8 часов на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа
Расход: **в один слой** **в два слоя**	 14 м^2/л 8 м^2/л

Инструкция по применению

Рекомендуемая температура нанесения (воздуха, основания, материалов) от +5 до +35°С
Поверхность древесины должна быть **сухой, чистой**, **зашлифованной**.
Перед нанесением необходимо тщательно перемешать масло в банке (3-5 минут).
Нанесение осуществляется равномерным тонким слоем с помощью кисти с густым, мягким ворсом.

Срок хранения

5 лет с даты изготовления. Товар сертифицирован ТУ 20.30.12.-001-39274096-2019

Цвета