

 **FINNCOLOR**
PROFESSIONAL

**РЕЗУЛЬТАТ
НА ПОВЕРХНОСТИ**



**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ FINNCOLOR

FINNCOLOR — это российский бренд профессиональных и надежных лакокрасочных материалов для высококачественной отделки жилых и строительных объектов. Вот уже 30 лет материалы бренда FINNCOLOR остаются выбором экспертов сферы отделочных работ. Выверенные системы продуктов и понятные инструкции помогают в достижении профессиональных результатов без потери времени и сверхусилий.

Каждый продукт разработан с учетом особенностей конкретных объектов окрашивания и для удобства выбора имеет всю необходимую информацию на упаковке. Лакокрасочные материалы FINNCOLOR колеруются по компьютерной системе колеровки. Дополнительным преимуществом является совместимость с колеровочной системой Tikkivala Avatint.

Мы дорожим репутацией и поэтому продукция FINNCOLOR производится и разрабатывается при использовании высокотехнологичного оборудования, качественного сырья и системы контроля качества готовой продукции на протяжении всего жизненного цикла.

Получите информацию
о сертификатах на сайте



Подпишитесь на FINNCOLOR
и узнавайте об акциях и новостях



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Материал рекомендован для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции



Срок службы покрытия согласно протоколу климатических испытаний независимой лаборатории



Обозначает наличие и тип пожарного сертификата: обязательный или добровольный



Обозначает наличие протокола испытаний независимой лаборатории о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (для детей в возрасте до 1 года)



Рецептура содержит биоцидные добавки с доказанным действием, что позволяет защитить окрашенную поверхность от плесени и грибка



Рецептура содержит воск, который способствует легкому удалению сложных загрязнений



Класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ISO 11998/DIN EN 13300



Класс паропроницаемости V (Sd) по ГОСТ 33355-2015/EN ISO 7783-2



Класс водопоглощения (W24) по ГОСТ 33352-2015/EN 1062-3



Возможна компьютерная колеровка по системе Avatint



Продукт выпускается в экологичной таре из переработанного пластика, что способствует экономии природных ресурсов, сокращению количества отходов и внедрению принципов устойчивого развития на производстве

СИСТЕМА ИНТЕРЬЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ FINNCOLOR СНИЖАЕТ РАСХОД ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ



Грунтовка глубокого проникновения

- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА
- СНИЖАЕТ РАСХОД КРАСКИ ДО 30%
- ПОД ПОКРАСКУ, ОБОИ, ПЛИТКУ

Мелкозернистая финишная шпатлевка

- БЫСТРО И ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- ОБЛАДАЕТ НИЗКОЙ УСАДКОЙ
- НАПОЛНЯЕМОСТЬ ДО 3 ММ

Интерьерные краски Oasis

- ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВЫВЕРЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
- КАЧЕСТВЕННОЕ РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
- НАДЕЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Современные технологии
ремонта



FINNCOLOR
PROFESSIONAL

МИНЕРАЛЬНЫЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

MORAINE STRONG

Укрепляющая интерьерная
грунтовка, концентрат 1:3



1 л / 5 л / 10 л

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная
шпатлевка для стен и потолков
внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

MORAINE PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения
для внутренних работ



2,5 л / 5 л / 10 л

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная
шпатлевка для стен и потолков
внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

MORAINE PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения
для внутренних работ



2,5 л / 5 л / 10 л

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная
шпатлевка для стен и потолков
внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

OASIS SUPER WHITE

Глубокоматовая краска с высокой степенью белизны
для профессиональной отделки потолков в сухих помещениях



Область применения

Для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, заштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесно-стружечным и древесноволокнистым плитам.

0,9 л / 3 л / 9 л
Цвет: белый

- Низкий боковой блеск
- Скрывает неровности
- Проста в нанесении

Расход на 1 слой:

6-8 м²/л по неровной впитывающей
поверхности; 9-11 м²/л по ровной
невпитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой): 1,5 часа.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 130 бар.
Разбавление: не требуется.

OASIS WALLPAPER

Колеруемая глубокоматовая краска
для профессиональной окраски всех типов обоев в сухих и влажных помещениях



Область применения

Для высококачественной окраски всех типов обоев: структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев и отделки стен внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кроме ванных комнат) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.

0,9 л / 2,7 л / 9 л
База: А, С

- Для всех типов обоев
- Большой выбор оттенков
- Выдерживает влажную уборку

Расход на 1 слой:

6-8 м²/л по неровной впитывающей
поверхности; 9-11 м²/л по ровной
невпитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой): 1,5 часа. Заданный уровень
устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 80 бар – база А/
90 бар – база С. Разбавление: не требуется.

OASIS HALL & OFFICE

Колеруемая глубокоматовая краска
для долговечной отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях



Область применения

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в том числе помещений коммерческого назначения (рестораны, гостиницы, магазины, офисы, салоны, студии), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, заштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесно-стружечным и древесноволокнистым плитам.

0,9 л / 2,7 л / 9 л
База: А, С

- Скрывает недостатки поверхности
- Цвет со временем не меняется
- Устойчива к влажной уборке

Расход на 1 слой:

6-8 м²/л по неровной впитывающей
поверхности; 9-11 м²/л по ровной
невпитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой): 1,5 часа. Заданный уровень
устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 140 бар – база А/
80 бар – база С. Разбавление: не требуется.

MORAINE PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ



2,5 л / 5 л / 10 л

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

MORAINE PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ



2,5 л / 5 л / 10 л

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

MORAINE PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ



2,5 л / 5 л / 10 л

FINNFILLER FACADE

Готовая к применению шпатлевка для помещений с повышенной влажностью



16 кг

OASIS KIDS&BEDROOM

Колеруемая глубокоматовая краска повышенной износостойкости для экологичной отделки стен и потолков в сухих помещениях



Область применения

Для окраски стен и потолков в детских комнатах, спальнях, гостиных, игровых комнатах. Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.

0,9 л / 2,7 л / 9 л
База: А, С

- Безопасный состав без формальдегида
- Экологичная, с низким содержанием ЛОС
- Легко очищается от пятен пластилина, шоколада, карандашей

Расход на 1 слой:

6-8 м²/л по впитывающей поверхности;
9-11 м²/л по невпитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой):

1 час, следующий слой наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 100 бар – база А/ 82 бар – база С. Разбавление: не требуется.

OASIS KITCHEN & GALLERY

Колеруемая матовая краска повышенной износостойкости для профессиональной отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях



Область применения

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат), а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпаклеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волоконистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесноволокнистым плитам.

0,9 л / 2,7 л / 9 л
База: А, С

- Суперпрочное покрытие
- Выдерживает многократное интенсивное мытье
- Устойчива к перепадам температур и конденсату

Расход на 1 слой:

7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности; 9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой): 1,5-2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 80 бар – база А/ 80 бар – база С. Разбавление: не требуется.

OASIS BATHROOM

Колеруемая полуматовая краска с эффективной защитой от плесени для профессиональной отделки стен и потолков во влажных помещениях



Область применения

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе для ванных комнат, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпаклеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волоконистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесноволокнистым плитам.

0,9 л / 2,7 л / 9 л
База: А, С

- Устойчива к воздействию влаги и пара
- Надежно защищает от плесени
- Выдерживает многократное интенсивное мытье

Расход на 1 слой:

6-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности; 9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой): 1,5-2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 80 бар – база А/ 100 бар – база С. Разбавление: не требуется.

СИСТЕМА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ FINNCOLOR УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ



1 Укрепляющая фасадная грунтовка

- ПОД ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
- УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ И СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

2 Влагостойкая финишная шпатлевка

- ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ В СИСТЕМЕ
- ЗАПОЛНЯЕТ ТРЕЩИНЫ И УГЛУБЛЕНИЯ ДО 5 ММ
- НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ ПРИ ВЫСЫХАНИИ

3 Фасадные краски Mineral

- ДЫШАЩЕЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ
- ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
- ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

Современные технологии
ремонта



FINNCOLOR
PROFESSIONAL

GRAVEL STRONG

Грунтовка фасадная укрепляющая, концентрат 1:3



5 л / 10 л

FINNFILLER FACADE

Готовая к применению шпатлевка для минеральных поверхностей фасадов



16 кг

GRAVEL STRONG

Грунтовка фасадная укрепляющая, концентрат 1:3



5 л / 10 л

FINNFILLER FACADE

Готовая к применению шпатлевка для минеральных поверхностей фасадов



16 кг

GRAVEL STRONG

Грунтовка фасадная укрепляющая, концентрат 1:3



5 л / 10 л

MINERAL GRUND

Адгезионный грунт



2,7 л / 9 л

MINERAL GAMMA

Водно-дисперсионная акриловая глубокоматовая краска для наружных работ



9 л
База: AP, C

Область применения

Для окраски цоколей и фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других сооружений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Не подходит для горизонтальных и слабонаклонных поверхностей.



- Защита поверхности от плесени и водорослей
- Наилучший класс водопоглощения
- Защита бетона от карбонизации

Расход на 1 слой:

4-6 м²/л на впитывающую поверхность;
6-8 м²/л на невпитывающую поверхность.

Время высыхания (1 слой):

2 часа. Следующий слой можно наносить через 12 часов.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515 – база AP/619 – база C. Давление: 120 бар – база AP/120 бар – база C. Разбавление: не требуется.

MINERAL STRONG

Водно-дисперсионная акриловая глубокоматовая краска для наружных работ



2,7 л / 9 л
База: MRA, MRC

Область применения

Для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Не подходит для горизонтальных и слабонаклонных поверхностей.



- Дышащее щелочестойкое покрытие
- Высокая атмосферостойкость
- Защита поверхности от плесени и водорослей

Расход на 1 слой:

4-6 м²/л на впитывающую поверхность;
6-8 м²/л на невпитывающую поверхность.

Время высыхания (1 слой):

2 часа. Следующий слой можно наносить через 12 часов.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515 – база MRA/619 – база MRC. Давление: 140 бар – база MRA/120 бар – база MRC. Разбавление: не требуется.

MINERAL DECOR ЭФФЕКТ «КОРОЕД» 2 мм, «ШУБА» 1,5 мм / 2,5 мм

Штукатурка структурная декоративная



16 кг / 25 кг
База: KTA

Область применения

Для фасадов и внутренних поверхностей жилых, коммерческих, промышленных, складских и прочих зданий и сооружений. Подходит для бетонных, оштукатуренных цементными, цементно-известковыми и гипсовыми штукатурками поверхностей, кирпича (только для внутренних помещений), фиброцементных плит, гипсокартона, ДВП и ДСП. Также используется для отделки ранее окрашенных водно-дисперсионными красками прочно держащихся поверхностей (после предварительного зашкуривания).



- Легкое нанесение
- Высокая атмосферостойкость
- Защита поверхности от плесени и водорослей

Расход на 1 слой:

2,5-3 кг/м² в зависимости от толщины слоя, метода и условий при нанесении. Точный расход определяется на месте проведения работ.

Время высыхания (1 слой):

до 24 часов.

KM-0 TEXTURE INTERIOR

Негорючая фактурная глубокоматовая краска для стен и потолков



Область применения

Для отделки стен и потолков внутри сухих и умеренно влажных круглогодично отапливаемых помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе в медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, путях эвакуации, залных помещениях, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек) по бетонным, оштукатуренным поверхностям.

Может применяться как самостоятельное покрытие для создания желаемого рельефа или в качестве шпатлевки для выравнивания поверхности. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции. Соответствует требованиям федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ к негорючим материалам. Выдерживает кратковременное воздействие влажной среды при обработке. В случае необходимости нанесения во влажных помещениях рекомендуется использовать в системе с негорючей силикатной интерьерной краской.



16 кг
Цвет: белый
с кремовым оттенком

- Выравнивает поверхность и создает декоративное покрытие
- Имеет сертификат на показатель НГ (негорючий)
- Доступна для колеровки

Расход на 1 слой: 0,6-2 м²/кг в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя, желаемого декоративного эффекта.

Время высыхания (1 слой): 4 часа.
До нанесения следующего слоя не менее 12 часов.

EXPERT SILIKAT PRIMER

Негорючая силикатная грунтовка для коммерческих и жилых помещений



10 л

EXPERT SILIKAT INTERIOR

Негорючая силикатная глубокоматовая краска для высококлассной отделки минеральных поверхностей внутри помещений



Область применения

Для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей внутри помещений, в том числе детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений и других помещений с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

KM-0 TEXTURE INTERIOR

Негорючая фактурная краска для создания рельефа или для выравнивания поверхности в качестве шпатлевки



16 кг

9 л
База: AS

- С защитой от плесени и грибка
- Паропроницаемая
- Доступна для компьютерной колеровки

Расход на 1 слой:
6,8 м²/л по невпитывающей поверхности;
5,8 м²/л по впитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой): 1 час.
Следующий слой можно наносить через 1 час.
Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:
Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 150 бар.
Разбавление: не требуется.

Для минеральных поверхностей: MORAINE PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ



2,5 л / 5 л / 10 л

Для сложных поверхностей: TIKKIVALA OTEX PRIMER

Адгезионная грунтовка по сложным поверхностям



0,9 л / 2,7 л / 9 л

EXPERT TOTAL BLACK

Глубокоматовая краска интенсивного черного цвета для профессиональной отделки интерьеров и коммерческих помещений



Область применения

Для окраски новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками стен и потолков по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волоконистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесно-волоконистым плитам. Подходит для нанесения по предварительно загрунтованному грунтовкой Tikkivala Otex Primer сложным поверхностям (стекло, кафель, стекловолокно, меламин, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованное железо).

0,9 л / 2,7 л / 9 л
Цвет: черный

- Готовый укрывистый цвет
- Скрывает дефекты поверхности
- Маскирует инженерные коммуникации

Расход на 1 слой:
10-12 м²/л по впитывающей поверхности;
11-13 м²/л по невпитывающей поверхности.

Время высыхания (1 слой): 1 час.
Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.
Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:
Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 140-150 бар.
Разбавление не требуется.

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

РЕЗУЛЬТАТ НА ПОВЕРХНОСТИ

НОВИНКА

 **FINNCOLOR**
PROFESSIONAL

**EXPERT
Total Black**

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ЧЕРНАЯ
КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, ФОТОСТУДИЙ, ИНТЕРЬЕРОВ

RAL
9005

9 л

- ☐ готовый укрывистый цвет
- ☐ скрывает дефекты поверхности
- ☐ маскирует инженерные коммуникации

до 117 м²
в 1 слой*

Готовый
укрывистый цвет

Маскирует
инженерные
коммуникации

Скрывает дефекты
поверхности

Современные технологии
ремонта



FINNCOLOR
PROFESSIONAL

MORAINE PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ



2,5 л / 5 л / 10 л

Для сухих помещений: FINNFILLER

Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

Для влажных помещений: FINNFILLER FACADE

Готовая к применению шпатлевка для помещений с повышенной влажностью



16 кг

MORAINE STRONG

Укрепляющая интерьерная грунтовка, концентрат 1:3



1 л / 5 л / 10 л

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений



1,5 кг / 5 кг / 17 кг

METALLISTA PRIMER

Антикоррозионная быстросохнущая грунтовка для черных и цветных металлов



0,9 л / 2,5 л

EXPERT MULTIFINISH

Колеруемая глубокоматовая краска для финишной отделки сухих и влажных помещений



0,9 л / 2,7 л / 9 л
База: VVA



- Защищает от плесени и грибка
- Образует прочное покрытие
- Подходит для обоев под покраску

Расход на 1 слой:

7-11 м²/л в зависимости от впитывающей способности основания, способа нанесения и кривизности выбранного цвета.

Время высыхания (1 слой):

1 час. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: HEA ProTip. Сопло: 515. Давление: 100 бар. Разбавление: 5%.

GARDEN AQUA

Колеруемая полуматовая акриловая эмаль для мебели, окон и дверей



0,9 л / 2,7 л / 9 л
База: А, С



- Не слипается после высыхания
- Выдерживает частое мытье
- Сохраняет цвет без пожелтения

Расход на 1 слой:

8-11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания (1 слой):

4 часа. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: FineFinish. Сопло: 414 – база А/412 – база С. Давление: 140 бар – база А/90 бар – база С. Разбавление: не требуется.

GARDEN AQUA RADIATOR

Колеруемая глянцевая акриловая эмаль для радиаторов



0,9 л / 2,7 л
База: А, С



- По ранее окрашенным батареям
- Высокая износостойкость
- Большой выбор оттенков для колеровки

Расход на 1 слой:

9-11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания (1 слой):

4 часа. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.

Рекомендуемые параметры при нанесении БВР:

Тип форсунки: FineFinish. Сопло: 414 – база А/412 – база С. Давление: 100 бар – база А/80 бар – база С. Разбавление: не требуется.

РЕЗУЛЬТАТ НА ПОВЕРХНОСТИ



Современные технологии
ремонта



FINNCOLOR
PROFESSIONAL

30
ЛЕТ
ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ



Остались вопросы?

8-800-100-07-70

(звонок бесплатный)

russia.info@finncolor.ru

