ТОРВЕНС ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Акриловая с антисептиком
Для наружных и внутренних работ

Свойства и особенности

- Глубокое проникновение в структуру древесины — укрепляет поверхностный слой.
- Надёжная антисептическая защита – препятствует развитию плесени и грибка.
- Снижает впитываемость основания – оптимизирует расход финишного покрытия.
- Повышение адгезии – обеспечивает надежное сцепление краски с основанием.
- Дышащее покрытие — не нарушает влагообмен древесины.
- Бесцветная — не изменяет цвет основания.
- Экологически безопасный состав.

Область применения

Глубокопроникающая акриловая грунтовка с антисептиком для любых пород древесины для наружных и внутренних работ: деревянных фасадов, дверей, окон, свесов крыш, стен, потолков, мебели и прочих деревянных поверхностей.

Состав

Акриловая дисперсия, вода, биозащитный комплекс, функциональные добавки.

Характеристики

Плотность, не менее	1,00 г/см^3
Время высыхания покрытия	При нормальных условиях до 2 часов на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев: через 2-4 часа
Расход	10 м^2/л (100 г/м^2)

Инструкция по применению

Рекомендуемая температура нанесения (воздуха, основания, материалов) от +5 до +35°С.
Поверхность древесины должна быть сухой, чистой, без пыли, жировых пятен и отслаивающихся покрытий.

Способ нанесения

Перед применением тщательно перемешать. Наносится кистью, валиком или краскопультом.
После полного высыхания грунтовки нанести Торвенс Премиум краску для дерева.

Срок хранения

2 года с даты изготовления, в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С.
Выдерживает замораживание до −18°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности

Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Не содержит токсичных растворителей. При работе соблюдать общие санитарные правила. Хранить в недоступном для детей месте.

Товар сертифицирован ТУ 20.30.12-002-92622821-2019