Torvens МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

Защитное для внешних работ

Свойства и особенности

- защитное масло для деревянных фасадов
- проявляет естественный природный рисунок дерева
- прогнозируемый срок службы 10 лет (подтверждено протоколом климатических испытаний)
- защита от грибков, бактерий, плесени и синевы
- защита от УФ, высокая стойкость к атмосферным нагрузкам
- температура использования от -50°С до +80°С
- создание дышащей эластичной поверхности
- легкое нанесение кистью 1 или 2 слоя
- не растрескивается и не шелушится
- простое обновление и высокая ремонтопригодность
- легкое обновление без дополнительной очистки поверхности

Область Применения

Масло для долговременной защиты и окраски деревянных фасадов, ограждений, свесов крыш, садовой мебели и других вертикальных поверхностей из строганной, шлифованной древесины

Условия хранения

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Морозоустойчиво. Если масло загустело из-за хранения при низкое температуре, выдержать состав в комнатной температуре 24 часа.

Состав

Модифицированное льняное масло, каолин, воск, УФ-фильтр, антисептические добавки, сиккативы, пигментные пасты.

Характеристики

Плотность, г/см³, не менее	0,9
Время высыхания покрытия, час	При нормальных условиях до 8 часов на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа
Расход: **в один слой** **в два слоя**	 1 литр на 20 м^2 1 литр на 16 м^2

Инструкция по применению

Рекомендуемая температура нанесения (воздуха, основания, материалов) от +5 до +35°С
Поверхность древесины должна быть **сухой, чистой**, **зашлифованной**.
Перед нанесением необходимо тщательно перемешать масло в банке (3-5 минут).
Нанесение осуществляется равномерным тонким слоем с помощью кисти с густым, мягким ворсом.

Срок хранения

5 лет с даты изготовления. Товар сертифицирован ТУ 20.30.12.-001-39274096-2019

Цвета