ТОРВЕНС ГРУНТОВКА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Акриловая с антисептиком
Для наружных и внутренних работ

Свойства и особенности

- Обладает высокой проникающей способностью.
- Улучшает адгезию - обеспечивает надежное сцепление краски с основанием.
- Укрепляет осыпающиеся и мелящиеся старые штукатурку, краску, картон и другие пористые поверхности.
- Снижает расход краски.
- Выравнивает впитываемость поверхности, обеспечивает ровный оттенок цвета
- Экологически безопасный состав.

Область применения

Глубокопроникающая акриловая грунтовка предназначена для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей, таких как штукатурка, бетон, асбоцементные листы, кирпич, ГКЛ, СМЛ и т.д. Рекомендуется для предварительной обработки оснований перед окраской. Используется для наружных и внутренних работ.

Состав

Акриловая дисперсия, вода, биозащитный комплекс, функциональные добавки.

Характеристики

Плотность, не менее	1,00 г/см^3
Время высыхания покрытия	При нормальных условиях до 2 часов на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев: через 3-4 часа
Расход	10 м^2/л (100 г/м^2)

Инструкция по применению

Рекомендуемая температура нанесения (воздуха, основания, материалов) от +5°С.
Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, жировых пятен и отслаивающихся покрытий.

Способ нанесения

Перед применением тщательно перемешать. Наносится кистью, валиком или краскопультом. После полного высыхания грунтовки нанести Торвенс минеральную краску для фасада или интерьера.

Срок хранения

2 года с даты изготовления, в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С.
Выдерживает замораживание до −18°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности

Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Не содержит токсичных растворителей. При работе соблюдать общие санитарные правила. Хранить в недоступном для детей месте.

Товар сертифицирован ТУ 20.30.11-003-92622821-2022