

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина стали: 0,5; 0,55; 0,6; 1,0

Цинкование стали: 180 г/м²
Полимерное покрытие стали: полиэстер, двустороннее, 25 мкм с каждой стороны

Угол внешний 90° (125/150) толщина стали: 0,6 мм	Угол внутренний 90° (125/150) толщина стали: 0,6 мм	Полукруглый желоб (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,55 мм	Заглушка (125/150) толщина стали: 0,6 мм	Крюк длинный (125/150) толщина стали: 1,0 мм (сталь 1,0 мм свёрнута 4 раза)	Крюк короткий (125) толщина стали: 1,0 мм
Соединитель желоба (125/150) толщина стали: 1,0 мм	Воронка желоба (125/150) толщина стали: 0,6 мм	Труба круглая (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,55 мм	Труба соединительная (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,55 мм	Кронштейн на дерево (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,6 мм	Кронштейн на кирпич (125/150) толщина стали: 0,5 - 0,6 мм
Колено 60° (125/150) толщина стали: 0,6 мм	Колено стока (125/150) толщина стали: 0,6 мм				