



# Техно Пласт

Инженерно-производственная  
компания

## Техническая информация защитных козырьков из поликарбоната

1. Толщина поликарбоната в стандартных козырьках 4,5 мм, в усиленных 6 мм. Поликарбонат используется только премиум класса
2. Удельный вес поликарбоната толщиной - 4,5 мм - 0,75 кг. на 1м<sup>2</sup> и 1,2 кг. для 6 мм.
3. Статическую нагрузку стандартный козырек выдерживает до 18 кг. Усиленный козырек – 120 кг.
4. Динамическую нагрузку стандартный козырек выдерживает 1 кг с высоты 1 м. Усиленный козырек - 6 кг с высоты 2 м.
5. Класс горючести В 2
6. Ветровую нагрузку максимально выдерживает стандартный козырек 15 м\с, усиленный – 20 м\с.
7. Толщина анодировки алюминиевого профиля составляет 10 мкр.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, таких как - ураганы со скоростью ветра 16 м\с и более, сход снега с крыш, падение предметов массой более 1 кг с высоты более 1 метра на поверхность козырька – гарантийным случаем признаваться не будет.

Генеральный директор ООО «Техно Пласт» \_\_\_\_\_ Смирнов В.В.



ИНН 7726737816 БИК 044525593

р/с 40702810002200004919

к/с 30101810200000000593

РФ, 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 75, кор. 1

☎ Тел. (499) 400-54-41

🌐 [www.krovent.ru](http://www.krovent.ru)

✉ [sales@tpltd.ru](mailto:sales@tpltd.ru)